




Bescheid

I. Spruch

1. Auf Antrag der **U1 Tirol Medien GmbH** (FN 161909b) wird gemäß § 28 Abs. 1 Z 4 zweiter Fall iVm § 41 Abs. 1 Z 1 und 3 sowie Abs. 5 Telekommunikationsgesetz 2021 (TKG 2021), BGBl. I Nr. 190/2021, idF BGBl. I Nr. 94/2025, die mit Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 01.04.2021, KOA 1.530/21-003, zuletzt geändert durch den Bescheid der KommAustria vom 29.10.2021, KOA 1.530/21-010, erteilte Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb der Funkanlagen „ACHENKIRCH 2 (Reiterhof) 104,1 MHz“, „EBBS 2 (Oberbuchberg) 103,7 MHz“, „EHRWALD 4 (Wettersteinlift Bergstation) 107,9 MHz“, „GERLOS 2 (Gerlosberg PTA RIFU Station) 103,7 MHz“, „HAIMING (Haiminger Alm) 106,8 MHz“, „HINTERTUX (Hintertux Talstation) 89,2 MHz“, „IMST 3 (Osterstein-Arzl) 95,0 MHz“, „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel Feratel) 90,7 MHz“, „INNSBRUCK 6 (Schlotthof) 97,0 MHz“, „INZING 2 (Stieglreith) 94,2 MHz“, „JENBACH 2 (Larchkopf) 89,2 MHz“, „KITZBUEHEL 4 (Ried am Horn) 106,0 MHz“, „KOESSEN 2 (Gruberalm) 105,4 MHz“, „KUFSTEIN 2 (Thierberg) 102,6 MHz“, „LAENGENFELD 2 (Burgstein) 102,5 MHz“, „LANDECK 3 (Krahberg) 101,6 MHz“, „MAYRHOFEN 3 (Ahorn - Panorama Funkstation) 102,6 MHz“, „PAISSLBERG (Paisslberg 8) 88,9 MHz“, „REUTTE 3 (Hahnenkamm Telenet) 93,9 MHz“, „REUTTE 3 (Hahnenkamm Telenet) 96,2 MHz“, „S JOHANN TIR (Harschbichl) 87,7 MHz“, „SCHWAZ 2 (Heuberg) 100,2 MHz“, „SOELDEN 2 (Brändleweg 3) 97,1 MHz“, „WATTENS 4 (Volderberg) 100,5 MHz“, „WILDSCHOENAU 2 (Oberau 33) 93,8 MHz“ und „WOERGL 4 (Werlberg) 101,0 MHz“ dahingehend geändert, dass die beantragten Standortverlegungen und Änderungen der technischen Parameter nach Maßgabe der beiliegenden technischen Anlageblätter (Beilagen 1. bis 26.) bewilligt werden.

Die Namen der Übertragungskapazitäten lauten nunmehr „ACHENKIRCH 104,1 MHz“, „EHRWALD 2 (Hohenrain) 107,9 MHz“, „GERLOS (Auerschlag) 89,3 MHz“, „HAIMING (Haiminger Alm) 106,8 MHz“, „IMST 1 (Burgstall) 95,0 MHz“, „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel) 90,7 MHz“, „INNSBRUCK 2 (Seegrube) 97,0 MHz“, „JENBACH 2 (Larchkopf) 89,2 MHz“, „KITZBUEHEL 5 (Hornbach Mittelstation) 106,0 MHz“, „KOESSEN (Hechenbichl) 105,4 MHz“, „LAENGENFELD 102,5 MHz“, „LANDECK 1 (Krahberg) 101,6 MHz“, „MAYRHOFEN 1 (Gerloskögel) 103,7 MHz“, „NIEDERNDORF 102,6 MHz“, „PAISSLBERG 2 (Juffing 2) 88,9 MHz“, „REUTTE 1 (Hahnenkamm) 93,9 MHz“, „REUTTE 1 (Hahnenkamm) 96,2 MHz“, „S JOHANN TIR (Harschbichl) 87,7 MHz“, „SCHWAZ 3 (Andreas Hofer Straße) 100,2 MHz“, „SEEFELD (Gschwandkopf) 94,2 MHz“, „SOELDEN (Berghof) 97,1 MHz“, „TUX (Wanglalpe) 102,6 MHz“, „WALCHSEE 103,7 MHz“, „WATTENS 100,5 MHz“, „WILDSCHOENAU (Sandeck) 93,8 MHz“ und „WOERGL (Angerwald) 101,0 MHz“ und werden in den beiliegenden technischen Anlageblättern (Beilagen 1. bis 26.), welche einen Bestandteil des Spruchs dieses Bescheides bilden, näher umschrieben.



2. Bis zum Abschluss der Koordinierungsverfahren gilt die Bewilligung gemäß Spruchpunkt 1. gemäß § 34 Abs. 8 TKG 2021 mit der Auflage, dass sie nur zu Versuchszwecken ausgeübt werden darf und jederzeit widerrufen werden kann.
3. Gemäß § 34 Abs. 8 TKG 2021 wird die Bewilligung nach Spruchpunkt 1. unter der Auflage erteilt, dass die Bewilligungsinhaberin für den Fall von auftretenden Störungen, welche durch die Inbetriebnahme der erwähnten Funkanlagen verursacht werden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen hat, um diese Störungen umgehend zu beseitigen.
4. Mit dem positiven Abschluss der Koordinierungsverfahren entfallen die Auflagen gemäß den Spruchpunkten 2. und 3. Mit dem negativen Abschluss der Koordinierungsverfahren erlischt die jeweilige Bewilligung gemäß Spruchpunkt 1.

II. Begründung

1. Gang des Verfahrens

Am 24.02.2026 beantragte die U1 Tirol Medien GmbH (im Folgenden: die Antragstellerin) Standortverlegungen und fernmelderechtliche Änderungen sämtlicher ihr mit Bescheid der KommAustria vom 01.04.2021, KOA 1.530/21-003, zugeordneten Übertragungskapazitäten.


Am 09.03.2026 beauftragte die KommAustria die Abteilung Rundfunkfrequenzmanagement der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH mit der fernmeldetechnischen Prüfung dieses Antrages.

Am 22.07.2026 übermittelte der technische Amtssachverständige der KommAustria sein frequenztechnisches Gutachten, wonach das technische Konzept der Antragstellerin frequenztechnisch realisierbar sei.

2. Sachverhalt

Aufgrund des Antrages sowie des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt fest:

Die Antragstellerin ist aufgrund des Bescheides der KommAustria vom 01.04.2021, KOA 1.530/21-003, zuletzt geändert durch den Bescheid der KommAustria vom 29.10.2021, KOA 1.530/21-010, Inhaberin einer Zulassung zur Veranstaltung von analog terrestrischem Hörfunk im Versorgungsgebiet „Nordtirol“. Im Rahmen dieser Zulassung wurden ihr die Übertragungskapazitäten „ACHENKIRCH 2 (Reiterhof) 104,1 MHz“, „EBBS 2 (Oberbuchberg) 103,7 MHz“, „EHRWALD 4 (Wettersteinlift Bergstation) 107,9 MHz“, „GERLOS 2 (Gerlosberg PTA RIFU Station) 103,7 MHz“, „HAIMING (Haiminger Alm) 106,8 MHz“, „HINTERTUX (Hintertux Talstation) 89,2 MHz“, „IMST 3 (Osterstein-Arzt) 95,0 MHz“, „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel Feratel) 90,7 MHz“, „INNSBRUCK 6 (Schlotthof) 97,0 MHz“, „INZING 2 (Stieglreith) 94,2 MHz“, „JENBACH 2 (Larchkopf) 89,2 MHz“, „KITZBUEHEL 4 (Ried am Horn) 106,0 MHz“, „KOESSEN 2 (Gruberalm) 105,4 MHz“, „KUFSTEIN 2 (Thierberg) 102,6 MHz“, „LAENGENFELD 2 (Burgstein) 102,5 MHz“, „LANDECK 3 (Krahberg) 101,6 MHz“, „MAYRHOFEN 3 (Ahorn - Panorama Funkstation) 102,6 MHz“, „PAISSLBERG (Paisslberg 8) 88,9 MHz“, „REUTTE 3 (Hahnenkamm Telenet) 93,9 MHz“, „REUTTE 3



(Hahnenkamm Telenet) 96,2 MHz“, „S JOHANN TIR (Harschbichl) 87,7 MHz“, „SCHWAZ 2 (Heuberg) 100,2 MHz“, „SOELDEN 2 (Brändleweg 3) 97,1 MHz“, „WATTENS 4 (Volderberg) 100,5 MHz“, „WILDSCHOENAU 2 (Oberau 33) 93,8 MHz“ und „WOERGL 4 (Werlberg) 101,0 MHz“ zugeordnet.


Die Antragstellerin beantragte nunmehr Standortverlegungen sowie fernmelderechtliche Änderungen der oben genannten Funkanlagen, nämlich: „ACHENKIRCH 2 (Reiterhof) 104,1 MHz“ auf „ACHENKIRCH 104,1 MHz“, „EHRWALD 4 (Wettersteinlift Bergstation) 107,9 MHz“ auf „EHRWALD 2 (Hohenrain) 107,9 MHz“, „HINTERTUX (Hintertux Talstation) 89,2 MHz“ auf „GERLOS (Auerschlag) 89,3 MHz“, „HAIMING (Haiminger Alm) 106,8 MHz“ auf „HAIMING (Haiminger Alm) 106,8 MHz“, „IMST 3 (Osterstein-Arzt) 95,0 MHz“ auf „IMST 1 (Burgstall) 95,0 MHz“, „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel Feratel) 90,7 MHz“ auf „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel) 90,7 MHz“, „INNSBRUCK 6 (Schlotthof) 97,0 MHz“ auf „INNSBRUCK 2 (Seegrube) 97,0 MHz“, „JENBACH 2 (Larchkopf) 89,2 MHz“ auf „JENBACH 2 (Larchkopf) 89,2 MHz“, „KITZBUEHEL 4 (Ried am Horn) 106,0 MHz“ auf „KITZBUEHEL 5 (Hornbach Mittelstation) 106,0 MHz“, „KOESSEN 2 (Gruberalp) 105,4 MHz“ auf „KOESSEN (Hechenbichl) 105,4 MHz“, „LAENGENFELD 2 (Burgstein) 102,5 MHz“ auf „LAENGENFELD 102,5 MHz“, „LANDECK 3 (Krahberg) 101,6 MHz“ auf „LANDECK 1 (Krahberg) 101,6 MHz“, „GERLOS 2 (Gerlosberg PTA RIFU Station) 103,7 MHz“ auf „MAYRHOFEN 1 (Gerloskögel) 103,7 MHz“, „KUFSTEIN 2 (Thierberg) 102,6 MHz“ auf „NIEDERNDORF 102,6 MHz“, „PAISSLBERG (Paisslberg 8) 88,9 MHz“ auf „PAISSLBERG 2 (Juffing 2) 88,9 MHz“, „REUTTE 3 (Hahnenkamm Telenet) 93,9 MHz“ auf „REUTTE 1 (Hahnenkamm) 93,9 MHz“, „REUTTE 3 (Hahnenkamm Telenet) 96,2 MHz“ auf „REUTTE 1 (Hahnenkamm) 96,2 MHz“, „S JOHANN TIR (Harschbichl) 87,7 MHz“ auf „S JOHANN TIR (Harschbichl) 87,7 MHz“, „SCHWAZ 2 (Heuberg) 100,2 MHz“ auf „SCHWAZ 3 (Andreas Hofer Straße) 100,2 MHz“, „INZING 2 (Stieglreith) 94,2 MHz“ auf „SEEFELD (Gschwandkopf) 94,2 MHz“, „SOELDEN 2 (Brändleweg 3) 97,1 MHz“ auf „SOELDEN (Berghof) 97,1 MHz“, „MAYRHOFEN 3 (Ahorn - Panorama Funkstation) 102,6 MHz“ auf „TUX (Wanglalpe) 102,6 MHz“, „EBBS 2 (Oberbuchberg) 103,7 MHz“ auf „WALCHSEE 103,7 MHz“, „WATTENS 4 (Volderberg) 100,5 MHz“ auf „WATTENS 100,5 MHz“, „WILDSCHOENAU 2 (Oberau 33) 93,8 MHz“ auf „WILDSCHOENAU (Sandeck) 93,8 MHz“ und „WOERGL 4 (Werlberg) 101,0 MHz“ auf „WOERGL (Angerwald) 101,0 MHz“.

Durch die beantragten Standortverlegungen und fernmelderechtlichen Änderungen ergibt sich eine nur geringfügige Änderung der Versorgungswirkung im bestehenden Versorgungsgebiet. Es werden nunmehr ca. 660.000 Personen statt bisher ca. 650.000 Personen versorgt. Aufgrund der ähnlich abgestrahlten Leistungen sowie der räumlichen Nähe der jeweiligen zugeordneten und nunmehr beantragten Standorte ändert sich das bestehende Versorgungsgebiet „Nordtirol“ praktisch nicht.

Die nähere technische Prüfung des Antrages hat ergeben, dass die beantragten Standortverlegungen und fernmelderechtlichen Änderungen technisch realisierbar sind. Für die beantragten Funkanlagen wurden internationale Befragungsverfahren eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind. Bis zur endgültigen Eintragung im Genfer Plan können nur Versuchsbetriebe gemäß Art. 15.14. VO-Funk bewilligt werden.

3. Beweiswürdigung

Die Feststellungen beruhen auf dem Vorbringen der Antragstellerin, den zitierten Akten der KommAustria sowie dem schlüssigen frequenztechnischen Gutachten des Amtssachverständigen vom 22.07.2026.



4. Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 28 Abs. 1 Z 4 zweiter Fall iVm § 41 Abs. 1 Z 1 und 3 sowie Abs. 5 TKG 2021 ist die Errichtung und der Betrieb einer Funkanlage grundsätzlich nur mit einer Bewilligung zulässig und bedarf jede Änderung des Standortes bzw. jede technische Änderung der vorherigen Bewilligung durch die KommAustria.

Die nähere technische Prüfung hat ergeben, dass die beantragten Änderungen fernmeldetechnisch realisierbar sind.

Durch die beantragten Standortänderungen und fernmeldetechnischen Änderungen kommt es aufgrund der ähnlich abgestrahlten Leistungen sowie der räumlichen Nähe der jeweiligen zugeordneten und nunmehr beantragten Standorte zu praktisch keiner Veränderung der Versorgungswirkung im bestehenden Versorgungsgebiet „Nordtirol“.

Es ist von keinen Störauswirkungen auf in- sowie ausländische Hörfunksender auszugehen. Es können daher Versuchsbetriebe gemäß Art. 15.14. VO-Funk bis auf Widerruf bzw. bis zum Abschluss der Koordinierungsverfahren bewilligt werden (Spruchpunkt 2.). Im Falle des positiven Abschlusses der Koordinierungsverfahren fällt die Einschränkung der Bewilligung auf Versuchszwecke weg. Im Falle eines negativen Abschlusses der Koordinierungsverfahren erlischt die jeweilige Bewilligung (Spruchpunkt 4.).


Gemäß § 34 Abs. 8 TKG 2021 kann die Behörde mit Bedingungen und Auflagen Verpflichtungen, deren Einhaltung nach den Umständen des Falles für den Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen, zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer Fernmeldeanlagen oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen geboten erscheint, auferlegen. Von dieser Möglichkeit hat die Behörde im Hinblick auf die laufenden Koordinierungsverfahren Gebrauch gemacht. Nach Abschluss der Koordinierungsverfahren kann die erteilte Auflage entfallen (Spruchpunkt 3.).

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid steht der/den Partei/en dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG beim Bundesverwaltungsgericht offen. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei der Kommunikationsbehörde Austria einzubringen. Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, ebenso wie die belangte Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen und die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren sowie die Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde.

Für die Beschwerde ist eine Gebühr in Höhe von EUR 50,- an das Finanzamt Österreich (IBAN: AT830100000005504109, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck: „Bundesverwaltungsgericht / GZ 2026-0.174.518-4-A“, Vermerk: „Name der Beschwerdeführerin“) zu entrichten. Bei elektronischer




Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung nachzuweisen.

Wien, am 21.09.2026

Kommunikationsbehörde Austria


Dr. Katharina Urbanek
(Mitglied)

Beilagen: Technische Anlagenblätter, Beilagen 1. bis 26.




Beilage 1. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	ACHENKIRCH					
2	Standortbezeichnung						
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	104,10					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' ")	011E42 25	47N33 12	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1072					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	26,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	18,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,5					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	60,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	5,5	5,5	7,5	10,5	12,5	13,5
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	14,5	13,5	10,5	10,5	13,5	16,5
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	16,5	15,5	14,5	13,5	13,5	14,5
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	16,5	16,5	15,5	16,5	17,5	17,5
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	17,5	17,5	15,5	12,5	7,5	3,5	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 2. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	EHRWALD 2					
2	Standortbezeichnung	Hohenrain					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	107,90					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E55 14		47N24 40		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1020					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	21,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	17,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	50,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0	18,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	19,0	18,0	17,0	16,0	14,0	12,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	10,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 3. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	GERLOS					
2	Standortbezeichnung	Auerschlag					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	89,30					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E03 42	47N14 02	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1430					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	21,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	7,7					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	12,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	50,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	-3,0	-2,0	3,0	6,0	9,0	11,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	6,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	3,0	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		TUX 102,6 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 4. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	HAIMING					
2	Standortbezeichnung	Haiminger Alm					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	106,80					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E51 08	47N15 58	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	1803					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	26,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	22,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	26,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	35,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	18,0	18,7	19,8	21,0	22,1	23,2
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	24,1	24,8	25,4	25,7	25,9	25,9
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	25,9	25,9	25,9	26,0	25,9	25,9
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	25,9	25,9	25,9	25,7	25,4	24,8
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	24,1	23,2	22,1	21,0	19,8	18,7
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	18,0	17,6	17,4	17,4	17,4	17,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		SEEFELD 94,2 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 5. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	IMST 1					
2	Standortbezeichnung	Burgstall					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	95,00					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E45 21		47N12 21		WGS84	
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	1050					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	21,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	17,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	12,0	13,0	13,0	13,0	15,0	17,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	19,0	20,0	20,0	19,0	18,0	16,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	16,0	17,0	16,0	16,0	16,0	17,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	19,0	20,0	20,0	19,0	17,0	15,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	11,0	11,0	12,0	11,0	11,0	14,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	17,0	18,0	18,0	17,0	15,0	12,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	A hex	54 hex		
		überregional	hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 6. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	INNSBRUCK 1					
2	Standortbezeichnung	Patscherkofel					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	90,70					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E27 44	47N12 31	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	2247					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	35,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	22,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	28,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	8,0	8,0	8,0	8,0	11,0	18,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	21,0	23,0	25,0	26,5	27,5	28,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	28,0	27,5	26,5	25,0	23,0	21,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	18,0	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	A hex	54 hex		
		überregional	hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelübertragung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 7. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	INNSBRUCK 2					
2	Standortbezeichnung	Seegrube					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	97,00					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E22 48		47N18 24		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1905					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	20,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	23,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	27,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-10,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	15,0	19,0	22,0	24,0	26,0	27,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	27,0	27,0	26,0	25,0	25,0	27,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	27,0	25,0	24,0	27,0	27,0	27,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	26,0	25,0	24,0	22,0	20,0	17,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 8. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	JENBACH 2					
2	Standortbezeichnung	Larchkopf					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	89,20					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E49 01	47N22 43	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1375					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	34,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	23,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	25,5					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	22,5	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	25,5	24,5	22,5	21,5	21,5	21,5
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	21,5	21,5	23,5	23,5	22,5	22,5
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	22,5	22,5	22,5	22,5	24,5	24,5
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	24,5	25,5	25,5	25,5	25,5	24,5
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	24,5	23,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		MAYRHOFEN 1 103,7 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 9. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	KITZBUEHEL 5					
2	Standortbezeichnung	Hornbahn Mittelstation					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	106,00					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E24 27	47N27 49	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	1270					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	14,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	22,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	23,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	35,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	16,8	15,7	15,0	14,6	14,4	14,4
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	14,4	14,6	15,0	15,7	16,8	18,0
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	19,1	20,2	21,1	21,8	22,4	22,7
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	23,0
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,7
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	22,4	21,8	21,1	20,2	19,1	18,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 10. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	KOESSEN					
2	Standortbezeichnung	Hechenbichl					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	105,40					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E22 13		47N38 22		WGS84	
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	750					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	39,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	16,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	20,0	20,0	19,0	18,0	16,0	14,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	11,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	5,0	5,0	5,0	7,0	11,0	14,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	16,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	20,0	19,0	17,0	14,0	13,0	13,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	A hex	54 hex		
		überregional	hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 11. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	LAENGENFELD					
2	Standortbezeichnung						
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	102,50					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E58 05	47N03 33	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1420					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	21,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	17,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	17,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	18,0	16,0	10,0	5,0	8,0	14,0
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	17,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	20,0	20,0	19,0	18,0	17,0	15,0
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	14,0	15,0	17,0	17,0	17,0	16,0
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	15,0	15,0	16,0	17,0	17,0	17,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		HAIMING 106,8 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 12. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	LANDECK 1					
2	Standortbezeichnung	Krahberg					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	101,60					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E37 31	47N08 45	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	2208					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	68,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	24,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	26,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-5,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	24,0	21,0	19,0	20,0	21,0	21,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	20,0	23,0	25,0	26,0	24,0	22,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	23,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	24,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	22,0	19,0	20,0	21,0	21,0	22,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 13. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	MAYRHOFEN 1					
2	Standortbezeichnung	Gerloskögerl					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	103,70					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E54 15	47N12 08	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	1680					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	18,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	18,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	9,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	5,0	5,0	5,0	9,0	12,0	14,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	15,0	17,0	19,0	20,0	20,0	20,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	19,0	18,0	16,0	13,0	12,0	13,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	12,0	14,0	17,0	17,0	18,0	17,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 14. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	NIEDERNDORF					
2	Standortbezeichnung						
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	102,60					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E13 30		47N37 07		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	510					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	46,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	13,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	14,0	13,0	11,0	9,0	6,0	3,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	8,0	11,0	13,0	15,0	16,0	17,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	17,0	17,0	16,0	14,0	14,0	15,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	15,0	14,0	13,0	14,0	14,0	15,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		JENBACH 2 89,2 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 15. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	PAISSLBERG 2					
2	Standortbezeichnung	Juffing 2					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	88,90					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E08 35	47N29 29	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1023					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	9,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	20,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	22,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	35,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0	22,0
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	21,0	21,0	20,0	20,0	19,0	18,0
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	17,0	15,0	14,0	13,0	13,0	12,0
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	13,0	13,0	14,0	15,0	17,0	18,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 16. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	REUTTE 1					
2	Standortbezeichnung	Hahnenkamm					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	93,90					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E38 31		47N28 43		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1938					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	14,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	22,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	23,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	55,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	-16,7	-2,4	4,1	10,4	14,7	18,6
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	20,9	22,1	22,9	23,0	22,8	21,6
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	18,9	19,0	20,4	19,0	18,9	21,6
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	22,8	23,0	22,9	22,1	20,9	18,6
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	14,7	10,4	4,1	-2,4	-16,7	-7,1
	V						
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H	-9,6	-3,2	3,3	-3,2	-9,6	-7,1
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land		Bereich		Programm	
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	A hex		54 hex	
		überregional	hex	hex		hex	
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)			Leitung			
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)			ja			
22	Bemerkungen						




Beilage 17. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	REUTTE 1					
2	Standortbezeichnung	Hahnenkamm					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	96,20					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	010E38 31		47N28 43		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1938					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	14,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	14,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	55,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	-4,0	-12,0	-14,0	-11,0	-11,0	-10,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	-11,0	-15,0	-20,0	-23,0	-23,0	-23,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	-23,0	-20,0	-15,0	-11,0	-10,0	-11,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	-11,0	-14,0	-12,0	-4,0	2,0	6,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	10,0	13,0	15,0	16,0	17,0	17,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	16,0	15,0	13,0	10,0	6,0	2,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 18. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	S JOHANN TIR					
2	Standortbezeichnung	Harschbichl					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	87,70					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E25 41		47N29 06		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1584					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	13,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	16,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,5					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	55,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	17,5	17,5	17,5	15,5	15,5	17,5
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	17,5	17,5	15,5	16,5	17,5	17,5
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	15,5	14,5	12,5	10,5	8,5	5,5
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	5,5	5,5	5,5	5,5	8,5	10,5
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	12,5	14,5	15,5	16,5	16,5	16,5
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	15,5	17,5	17,5	17,5	15,5	15,5	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:	Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1					
		Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2					
		Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5					
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106					
20	Art der Programmmittelübertragung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)	Leitung					
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)	ja					
22	Bemerkungen						




Beilage 19. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	SCHWAZ 3					
2	Standortbezeichnung	Andreas Hofer Straße					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	100,20					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E42 27	47N20 50	WGS84			
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	538					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	25,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	14,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	16,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	35,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	15,7	15,4	14,8	14,1	13,2	12,1
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	11,0	9,8	8,7	8,0	7,6	7,4
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	7,4	7,4	7,6	8,0	8,7	9,8
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	11,0	12,1	13,2	14,1	14,8	15,4
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H						
V	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 20. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	SEEFELD					
2	Standortbezeichnung	Gschwandkopf					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	94,20					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E10 44		47N18 51		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1493					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	26,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	20,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	21,5					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	55,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	10,5	12,5	14,5	15,5	16,5	18,5
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	19,5	21,5	21,5	21,5	21,5	20,5
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	19,5	18,5	18,5	17,5	17,5	19,5
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	19,5
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	17,5	14,5	9,5	6,5	6,5	6,5	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		INNSBRUCK 1 90,7 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 21. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	SOELDEN					
2	Standortbezeichnung	Berghof					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	97,10					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E00 23		46N58 13		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1440					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	11,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	12,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	14,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	50,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	11,0	13,0	14,0	14,0	14,0	13,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	12,0	11,0	9,0	8,0	7,0	7,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	8,0	10,0	11,0	13,0	13,0	13,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	13,0	12,0	11,0	9,0	8,0	6,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	-1,0	-1,0	-1,0	1,0	8,0	9,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 22. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	TUX					
2	Standortbezeichnung	Wanglalpe					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	102,60					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E46 38		47N10 36		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	2120					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	18,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	10,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,8					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-5,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	30,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	2,8	2,8	2,8	2,8	7,8	11,8
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	15,8	17,8	17,8	16,8	13,8	9,8
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,8
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	5,8	8,8	9,8	10,8	11,8	11,8
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	11,8	10,8	9,8	7,8	4,8	2,8
	V						
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1					
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2					
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5					
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106					
20	Art der Programmmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)	MAYRHOFEN 1 103,7 MHz					
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)	ja					
22	Bemerkungen						




Beilage 23. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	WALCHSEE					
2	Standortbezeichnung						
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	103,70					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' ")	012E17 49		47N38 14		WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	775					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	39,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	12,0					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	17,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	35,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	11,0	9,0	8,0	5,0	3,0	2,0
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	5,0
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	8,0	9,0	11,0	13,0	14,0	15,0
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	17,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		KOESSEN 105,4 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (ja/nein)		ja				
22	Bemerkungen						




Beilage 24. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	WATTENS					
2	Standortbezeichnung						
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	100,50					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	011E34 25	47N19 28	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	960					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	18,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	14,5					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	17,0					
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	9,0
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	12,0	13,0	15,0	16,0	18,0	19,0
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	20,0	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	13,0	12,0	11,0	7,0	5,0	5,0
Grad	300	310	320	330	340	350	
H							
V	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	lokal	A hex	A hex	54 hex			
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex	hex			
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		Leitung				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						



Beilage 25. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	WILDSCHOENAU					
2	Standortbezeichnung	Sandeck					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	93,80					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E01 48		47N25 53		WGS84	
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	920					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	21,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	14,2					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	17,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	50,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	5,0	7,0	9,0	10,0	11,0	12,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	11,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0	17,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	17,0	16,0	14,0	13,0	12,0	10,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	10,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	6,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land		Bereich		Programm	
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	A hex		54 hex	
		überregional	hex	hex		hex	
19	Technische Bedingungen für:		Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)			Leitung			
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)			ja			
22	Bemerkungen						



Beilage 26. zum Bescheid GZ 2026-0.174.518-4-A

1	Name der Funkstelle	WOERGL					
2	Standortbezeichnung	Angerwald					
3	Lizenzinhaber	U1 Tirol Medien GmbH					
4	Senderbetreiber	ORScomm					
5	Sendefrequenz in MHz	101,00					
6	Programmname	Radio U1					
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	012E02 12		47N29 52		WGS84	
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	679					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	17,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW	18,2					
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	19,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	0,0					
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	60,0					
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	4,0	4,0	4,0	7,0	11,0	13,0
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	16,0	17,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	18,0	16,0	15,0	14,0	15,0	14,0
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	15,0	16,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	17,0	15,0	12,0	10,0	7,0	4,0
	V						
Grad	300	310	320	330	340	350	
H	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich		Programm		
	lokal	A hex	A hex		54 hex		
	gem. EN 50067 Annex D überregional	hex	hex		hex		
19	Technische Bedingungen für:		Monoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1				
			Stereoausstrahlung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2				
			Mono- und Stereoausstrahlungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5				
			RDS – Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmmittelbringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)		JENBACH 2 89,2 MHz				
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		ja				
22	Bemerkungen						