



Bescheid

I. Spruch

1. Der **Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR)**, Fernsehstraße 1-4, 8052 Zürich, Schweiz, wird gemäß § 28 Abs 1 Z 4 zweiter Fall iVm § 34 Abs 2 Telekommunikationsgesetz 2021 (TKG 2021), BGBl. I Nr. 190/2021 idF BGBl. I Nr. 182/2023, die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb der in den beiliegenden technischen Anlageblättern (Beilage 1 bis 3) beschriebenen Funkanlagen am Standort „BREGENZ 1 (Pfänder)“ zur Veranstaltung von Hörfunk befristet bis zum 31.12.2024 erteilt.

Die Beilagen 1 bis 3 bilden einen Bestandteil des Spruches dieses Bescheides.

2. Die Bewilligung gemäß Spruchpunkt 1. ist gemäß § 34 Abs 5 TKG 2021 bis zum 31.12.2024 befristet. Sie kann gemäß § 34 Abs 8 iVm § 41 Abs 2 Z 3 TKG 2021 früher abgeändert oder widerrufen werden, wenn ein Ersuchen der schweizerischen Verwaltung auf Änderung oder Widerruf gemäß Punkt 9 des Abkommens zwischen der Generaldirektion der schweizerischen Post-, Telefon-, und Telegraphenbetriebe in Bern und der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung in Wien über das Errichten und Betreiben von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Sendeanlagen in Grenzgebieten vom 11. Jänner 1964 erfolgt. Sie erlischt weiters gemäß Punkt 10 dieses Abkommens bei Wirksamwerden der Kündigung des Abkommens.

II. Begründung

1. Gang des Verfahrens

Mit Schreiben vom 07.03.2024 beantragte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) „die neuerliche Erteilung von UKW-Funkanlagebewilligungen“ am Standort „BREGENZ 1 (Pfänder)“ im Sinne des Bescheids der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 05.12.2002, KOA 1.004/01-026. Die Sender sollen „weiterhin unverändert in Betrieb bleiben“. Die SRG SSR verweist dazu auf die durch die schweizerische Regulierungsbehörde (BAKOM) ausgestellte Verlängerung der bestehenden „Veranstalterkonzession“ bis 31.12.2024.

Das frequenztechnische Gutachten im gegenständlichen Verfahren hat ergeben, dass die drei von der Antragstellerin beantragten UKW-Frequenzen am Standort „BREGENZ 1 (Pfänder)“ technisch realisierbar sind.

2. Sachverhalt

Auf Grund des Antrages sowie des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt fest:

Die Antragstellerin verfügt über eine „Veranstalterkonzession UKW“ des schweizerischen Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) vom 29.08.2018. Diese Konzession tritt gemäß deren Artikel 43 Abs 1 am 01.01.2019 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2024.

Die beantragten UKW-Frequenzen am Standort „BREGENZ 1 (Pfänder)“ – 96,3 MHz (SRF 1), 97,7 MHz (SRF 2 Kultur) und 107,5 MHz (SRF 3) – sind technisch realisierbar. Es bestehen jeweils Genf84-Planeinträge, welche der Schweizerischen Administration zugeordnet sind. Diese entsprechen in ihren technischen Parametern den nun von der Antragstellerin beantragten Übertragungskapazitäten. Es kann daher jeweils ein Regulärbetrieb bewilligt werden.

3. Beweiswürdigung

Die Feststellungen zur frequenztechnischen Realisierbarkeit beruhen auf dem schlüssigen Gutachten des Amtssachverständigen. Darüber hinaus beruhen die Feststellungen auf den nachvollziehbaren Angaben im vorliegenden Antrag und den zitierten Akten der KommAustria.

4. Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 28 Abs 1 Z 4 iVm § 34 Abs 2 und 5 und § 37 TKG 2021 ist die Errichtung und der Betrieb einer Funkanlage grundsätzlich nur mit einer Bewilligung zulässig, die für Funkanlagen, die für Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind, von der KommAustria zu erteilen ist.

Gemäß dem Abkommen nach Artikel 18 § 1 Abs 2 (No. 18.2) der Vollzugsordnung für den Funkdienst zwischen der Generaldirektion der schweizerischen Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe in Bern und der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung in Wien über das Errichten und Betreiben von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Sendeanlagen in Grenzgebieten vom 11. Jänner 1964 (im Folgenden: das Abkommen) können auf dem Gebiet der Republik Österreich für die Versorgung gewisser Teile der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch die Schweizerischen Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe (nunmehr die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) Rundfunk-Sendeanlagen nach Maßgabe des Abkommens errichtet und betrieben werden.

Gemäß Punkt 1 des Abkommens gelten für die Errichtung und den Betrieb der Sendeanlagen unter anderem die Gesetze und Verordnungen des Landes, in dem die Sendeanlage liegt: Gemäß Punkt 3 wird die Bewilligung von der Verwaltung erteilt, in deren Gebiet die Sendeanlage errichtet wird. Nach Punkt 2 des Abkommens werden die Standorte der Sendeanlagen, sonstige kennzeichnende Merkmale, Auflagen, das Versorgungsgebiet und die Zubringung des Programms von beiden Verwaltungen jeweils einvernehmlich festgelegt. Dies gilt auch für notwendige Änderungen.

Verantwortliche Verwaltung im Sinne der internationalen Bestimmungen ist nach Punkt 5 des Abkommens die Verwaltung des Landes, dessen Gebiet versorgt wird.



Der Generaldirektion der schweizerischen Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe wurde auf Grund des Abkommens erstmals am 16. März 1964 mit Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft (Generaldirektion für die Post und Telegraphenverwaltung als oberste Fernmeldebehörde), B.M.Zl. 12793-8/64, die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Umsetzersendeanlagen am Standort Bregenz-Pfänder erteilt. Diese Bewilligung wurde (bereits gegenüber der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft – SRG SSR) u.a. mit Bescheid der KommAustria vom 05.12.2002, KOA 1.004/01-026, geändert.

Die Antragstellerin hat durch Vorlage der geltenden „Veranstalterkonzession UKW“ dargelegt, nach wie vor (und befristet bis zum 31.12.2024) über die Bewilligung zur Veranstaltung von Hörfunk in der Schweiz zu verfügen. Die technische Prüfung des Antrages hat ergeben, dass die beantragten Funkanlagen technisch realisierbar sind und jeweils entsprechende Genfer Planeinträge bestehen, die der schweizerischen Administration zugeordnet sind.

Es handelt sich nach dem Gesagten gegenständlich nur um die neuerliche Bewilligung von Funkanlagen, die bereits einvernehmlich in Betrieb gesetzt wurden.

Die beantragten Funkanlagenbewilligungen waren daher zu erteilen und entsprechend der bestehenden schweizerischen Funkkonzession zu befristen (Spruchpunkte 1. und 2.).


Gemäß § 34 Abs 6 TKG 2021 können in Bewilligungsbescheiden mit Auflagen und Bedingungen Verpflichtungen auferlegt werden, deren Einhaltung unter anderem zur Einhaltung internationaler Vereinbarungen geboten erscheint. Änderungen der Bewilligung aufgrund internationaler Gegebenheiten können aufgrund § 41 Abs 2 Z 3 TKG 2021 erfolgen. Zur Sicherung der oben zitierten Widerrufsbestimmungen des Abkommens (Punkt 9) war ein vorzeitiger Widerrufsvorbehalt vorzusehen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid steht der/den Partei/en dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG beim Bundesverwaltungsgericht offen. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei der Kommunikationsbehörde Austria einzubringen. Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, ebenso wie die belangte Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen und die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren sowie die Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde.

Gemäß § 39 Abs. 1 KommAustria-Gesetz hat die rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde abweichend von § 13 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz keine aufschiebende Wirkung. Das Bundesverwaltungsgericht kann die aufschiebende Wirkung im betreffenden Verfahren auf Antrag zuerkennen, wenn nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des Bescheides oder mit der Ausübung der mit dem Bescheid eingeräumten Berechtigung für den Beschwerdeführer ein schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden verbunden wäre.



Für die Beschwerde ist eine Gebühr in Höhe von EUR 30,- an das Finanzamt Österreich (IBAN: AT830100000005504109, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck: „Bundesverwaltungsgericht / KOA 1.004/24-004“, Vermerk: „Name des Beschwerdeführers“) zu entrichten. Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ sind die Steuernummer/Abgabekontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung nachzuweisen.

Wien, am 20. März 2024

Kommunikationsbehörde Austria
Wählen Sie ein Element aus.

Mag. Michael Ogris
(Vorsitzender)



Beilage 1 zu KOA 1.004/24-004

1	Name der Funkstelle	BREGENZ 1				
2	Standort	PFAENDER				
3	Lizenzinhaber	SRG SSR				
4	Senderbetreiber	Swisscom Broadcast AG				
5	Sendefrequenz in MHz	96,30				
6	Programmname	SRF1				
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	9' 46' 48"		47' 30' 29"	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1052				
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	28				
10	Senderausgangsleistung in dBW	26,5				
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	33,0				
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D				
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-0,0°				
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	+/-44,0°				
15	Polarisation	Horizontal				
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)					
	Grad	0	10	20	30	40
	dBW H	-1,69	-0,39	-0,39	-3,49	-6,19
	dBW V					
	Grad	60	70	80	90	100
	dBW H	-1,29	-3,29	-8,39	-12,29	-6,69
	dBW V					
	Grad	120	130	140	150	160
	dBW H	2,41	3,01	3,21	3,31	5,81
	dBW V					
	Grad	180	190	200	210	220
	dBW H	17,51	21,91	24,51	25,31	25,41
	dBW V					
	Grad	240	250	260	270	280
	dBW H	30,51	32,61	32,91	31,51	28,61
	dBW V					
	Grad	300	310	320	330	340
	dBW H	19,21	12,81	6,01	-0,29	-2,79
	dBW V					
17	Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.					
18	RDS - PI Code gem. EN 62106 Annex D	lokal überregional	Land hex hex	Bereich hex hex	Programm hex hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 62106				
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)					
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nein	Zutreffendes ankreuzen		
22	Bemerkungen					



Beilage 2 zu KOA 1.004/24-004

1	Name der Funkstelle	BREGENZ 1																																																																																																																																		
2	Standort	PFAENDER																																																																																																																																		
3	Lizenzinhaber	SRG SSR																																																																																																																																		
4	Senderbetreiber	Swisscom Broadcast AG																																																																																																																																		
5	Sendefrequenz in MHz	97,70																																																																																																																																		
6	Programmname	SRF2 Kultur																																																																																																																																		
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	9' 46' 48"		47' 30' 29"	WGS84																																																																																																																															
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1052																																																																																																																																		
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	28																																																																																																																																		
10	Senderausgangsleistung in dBW	26,5																																																																																																																																		
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	33,0																																																																																																																																		
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D																																																																																																																																		
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-0,0°																																																																																																																																		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	+/-44,0°																																																																																																																																		
15	Polarisation	Horizontal																																																																																																																																		
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	<table border="1"><tr><td>Grad</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>-1,79</td><td>-0,39</td><td>-0,39</td><td>-3,49</td><td>-6,19</td><td>-2,79</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>-1,29</td><td>-3,39</td><td>-8,49</td><td>-12,19</td><td>-6,49</td><td>-0,19</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>2,51</td><td>3,11</td><td>3,31</td><td>3,41</td><td>5,91</td><td>11,81</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>180</td><td>190</td><td>200</td><td>210</td><td>220</td><td>230</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>17,61</td><td>22,11</td><td>24,71</td><td>25,51</td><td>25,51</td><td>27,21</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>240</td><td>250</td><td>260</td><td>270</td><td>280</td><td>290</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>30,51</td><td>32,61</td><td>32,91</td><td>31,51</td><td>28,51</td><td>24,51</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>300</td><td>310</td><td>320</td><td>330</td><td>340</td><td>350</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>19,11</td><td>12,71</td><td>6,01</td><td>-0,29</td><td>-2,79</td><td>-2,59</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H	-1,79	-0,39	-0,39	-3,49	-6,19	-2,79	dBW V							Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H	-1,29	-3,39	-8,49	-12,19	-6,49	-0,19	dBW V							Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H	2,51	3,11	3,31	3,41	5,91	11,81	dBW V							Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H	17,61	22,11	24,71	25,51	25,51	27,21	dBW V							Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H	30,51	32,61	32,91	31,51	28,51	24,51	dBW V							Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H	19,11	12,71	6,01	-0,29	-2,79	-2,59	dBW V						
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																														
dBW H	-1,79	-0,39	-0,39	-3,49	-6,19	-2,79																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																														
dBW H	-1,29	-3,39	-8,49	-12,19	-6,49	-0,19																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																														
dBW H	2,51	3,11	3,31	3,41	5,91	11,81																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																														
dBW H	17,61	22,11	24,71	25,51	25,51	27,21																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																														
dBW H	30,51	32,61	32,91	31,51	28,51	24,51																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																														
dBW H	19,11	12,71	6,01	-0,29	-2,79	-2,59																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
17	Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.																																																																																																																																			
18	RDS - PI Code gem. EN 62106 Annex D	lokal überregional	Land hex hex	Bereich hex hex	Programm hex hex																																																																																																																															
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 62106																																																																																																																																		
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																			
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk	O <input checked="" type="checkbox"/> ja	X <input type="checkbox"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																																
22	Bemerkungen																																																																																																																																			



Beilage 3 zu KOA 1.004/24-004

1	Name der Funkstelle	BREGENZ 1																																																																																																																																		
2	Standort	PFAENDER																																																																																																																																		
3	Lizenzinhaber	SRG SSR																																																																																																																																		
4	Senderbetreiber	Swisscom Broadcast AG																																																																																																																																		
5	Sendefrequenz in MHz	107,50																																																																																																																																		
6	Programmname	SRF3																																																																																																																																		
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	9' 46' 48"		47' 30' 29"		WGS84																																																																																																																														
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	1052																																																																																																																																		
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	28																																																																																																																																		
10	Senderausgangsleistung in dBW	27,1																																																																																																																																		
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	33,0																																																																																																																																		
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D																																																																																																																																		
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	-0,0°																																																																																																																																		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	+/-44,0°																																																																																																																																		
15	Polarisation	Horizontal																																																																																																																																		
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	<table border="1"><tr><td>Grad</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>0,01</td><td>0,21</td><td>-0,89</td><td>4,81</td><td>9,31</td><td>10,01</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>8,71</td><td>6,21</td><td>3,81</td><td>4,41</td><td>3,41</td><td>0,91</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>4,51</td><td>5,91</td><td>4,71</td><td>1,71</td><td>1,71</td><td>10,71</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>180</td><td>190</td><td>200</td><td>210</td><td>220</td><td>230</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>18,51</td><td>23,21</td><td>26,11</td><td>27,31</td><td>26,81</td><td>26,71</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>240</td><td>250</td><td>260</td><td>270</td><td>280</td><td>290</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>29,81</td><td>32,31</td><td>32,91</td><td>31,71</td><td>28,81</td><td>24,31</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grad</td><td>300</td><td>310</td><td>320</td><td>330</td><td>340</td><td>350</td></tr><tr><td>dBW H</td><td>18,81</td><td>12,51</td><td>4,41</td><td>-4,59</td><td>-4,59</td><td>-1,59</td></tr><tr><td>dBW V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H	0,01	0,21	-0,89	4,81	9,31	10,01	dBW V							Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H	8,71	6,21	3,81	4,41	3,41	0,91	dBW V							Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H	4,51	5,91	4,71	1,71	1,71	10,71	dBW V							Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H	18,51	23,21	26,11	27,31	26,81	26,71	dBW V							Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H	29,81	32,31	32,91	31,71	28,81	24,31	dBW V							Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H	18,81	12,51	4,41	-4,59	-4,59	-1,59	dBW V						
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																														
dBW H	0,01	0,21	-0,89	4,81	9,31	10,01																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																														
dBW H	8,71	6,21	3,81	4,41	3,41	0,91																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																														
dBW H	4,51	5,91	4,71	1,71	1,71	10,71																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																														
dBW H	18,51	23,21	26,11	27,31	26,81	26,71																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																														
dBW H	29,81	32,31	32,91	31,71	28,81	24,31																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																														
dBW H	18,81	12,51	4,41	-4,59	-4,59	-1,59																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
17	Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.																																																																																																																																			
18	RDS - PI Code	lokal gem. EN 62106 Annex D	Land	Bereich	Programm																																																																																																																															
			hex	hex	hex	überregional																																																																																																																														
19	Technische Bedingungen für:	<p>Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 62106</p>																																																																																																																																		
20	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																			
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk	O <input checked="" type="radio"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																																
22	Bemerkungen																																																																																																																																			