1	Name der Funkstelle	***PRAEGRATEN 2***
2	Standort	***Virgen Obermauern***
3	Lizenzinhaber	
4	Senderbetreiber	
5	Sendefrequenz in MHz	***104,20***
6	Programmname	
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	***12E25 26*** ***47N00 32*** ***WGS84***
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	***1530***
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	***10***
10	Senderausgangsleistung in dBW	
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	***17,9***
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	***D***
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	
15	Polarisation	***Horizontal***
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	

Grad	0	10	20	30	40	50
dBW H	***-11,9***	***-9,2***	***-9,2***	***-11,9***	***-4,3***	***3,0***
dBW V						
Grad	60	70	80	90	100	110
dBW H	***7,9***	***11,0***	***14,4***	***16,3***	***17,5***	***17,9***
dBW V						
Grad	120	130	140	150	160	170
dBW H	***17,7***	***16,6***	***15,4***	***12,6***	***9,6***	***5,3***
dBW V						
Grad	180	190	200	210	220	230
dBW H	***-1,1***	***-11,6***	***-11,6***	***-1,1***	***5,3***	***9,6***
dBW V						
Grad	240	250	260	270	280	290
dBW H	***12,6***	***15,4***	***16,6***	***17,7***	***17,9***	***17,5***
dBW V						
Grad	300	310	320	330	340	350
dBW H	***16,3***	***14,4***	***11,0***	***7,9***	***3,0***	***-4,3***
dBW V						

17 Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen.

		Land	Bereich	Programm
18 RDS - PI Code	lokal	**hex**	**hex**	**hex**
gem. EN 62106 Annex D	überregional	**hex**	**hex**	**hex**

19 Technische Bedingungen für:
Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1
Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2
Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5
RDS - Zusatzsignale: EN 62106

20 Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)

21 Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk ☒ ja O nein Zutreffendes ankreuzen

22 Bemerkungen