

Beilage : 1

1	Name der Funkstelle	WIEN 4					
2	Standortbezeichnung	Donauturm					
3	Lizenzinhaber						
4	Senderbetreiber						
5	Sendefrequenz in MHz	98,30					
6	Programmname						
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	016E24 48	48N14 27	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	160					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	237,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW						
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	31,5					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-						
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-						
15	Polarisation	H					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H	21,0	21,7	21,2	21,2	22,7	24,3
	V						
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H	23,0	21,9	21,6	21,3	20,3	21,2
	V						
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H	23,8	25,4	26,0	24,7	23,1	24,6
	V						
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H	27,9	29,5	29,9	30,3	30,9	31,5
	V						
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H	30,8	29,9	29,5	29,5	28,5	25,9
	V						
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H	24,0	25,0	26,4	25,3	23,4	20,8
V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	hex	hex		
		überregional	A hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1					
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2					
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5					
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106					
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)						
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		nein				
22	Bemerkungen						

Beilage : 2

1	Name der Funkstelle	S POELTEN 2					
2	Standortbezeichnung	Schildberg					
3	Lizenzinhaber						
4	Senderbetreiber						
5	Sendefrequenz in MHz	93,20					
6	Programmname						
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	015E42 43		48N12 47		WGS84	
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	405					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	33,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW						
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	27,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-						
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-						
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	26,2	26,3	26,2	26,1	25,8	25,6
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	25,2	24,8	24,4	24,1	23,9	23,8
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	23,7	23,8	23,9	24,1	24,4	24,8
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	25,2	25,6	25,8	26,1	26,2	26,3
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	26,2	26,2	26,3	26,4	26,6	26,9
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H						
V	27,0	27,0	26,6	26,4	26,2	26,2	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	hex	hex		
		überregional	A hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1					
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2					
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5					
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106					
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)						
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		nein				
22	Bemerkungen						

Beilage : 3

1	Name der Funkstelle	BADEN 4					
2	Standortbezeichnung	Waltersdorfer Straße					
3	Lizenzinhaber						
4	Senderbetreiber						
5	Sendefrequenz in MHz	95,50					
6	Programmname						
7	Geographische Koordinaten (in ° ' '')	016E14 40	48N00 08	WGS84			
8	Seehöhe (<i>Höhe über NN</i>) in m	221					
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	32,0					
10	Senderausgangsleistung in dBW						
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (<i>total</i>)	20,0					
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	D					
13	Erhebungswinkel in Grad +/-						
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-						
15	Polarisation	V					
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (<i>ERP in dBW</i>)						
	Grad	0	10	20	30	40	50
	H						
	V	19,6	19,3	18,8	18,2	17,4	16,4
	Grad	60	70	80	90	100	110
	H						
	V	15,5	14,4	13,3	12,5	12,1	11,9
	Grad	120	130	140	150	160	170
	H						
	V	11,9	11,9	11,9	11,9	12,1	12,5
	Grad	180	190	200	210	220	230
	H						
	V	13,3	14,4	15,5	16,4	17,4	18,2
	Grad	240	250	260	270	280	290
	H						
	V	18,8	19,3	19,6	19,9	20,0	20,0
	Grad	300	310	320	330	340	350
	H						
V	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.						
18	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm			
	gem. EN 50067 Annex D	lokal	A hex	hex	hex		
		überregional	A hex	hex	hex		
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1					
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2					
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5					
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106					
20	Art der Programmmzubringung (<i>bei Ballempfang Muttersender und Frequenz</i>)						
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk (<i>ja/nein</i>)		nein				
22	Bemerkungen						

Anzahl der Einträge: 3